

HORSCH AVATAR

Datos técnicos

Tipo de máquina	Avatar 6.16 SD	Avatar 12.25 SD
Anchura de trabajo (m)	6,00	12,00
Anchura de transporte (m)	2,89	2,98
Altura de transporte tanque individual (m)	3,06	3,80
Longitud (m)	6,64	8,31
Peso (kg)	9.300	130.200
Capacidad tanque de semilla (l)	3.500	---
Apertura de llenado tanque individual (m)	1,00 x 2,40	---
Altura de llenado tanque individual (m)	2,52	---
Capacidad tanque doble (l)	5.000	5.800 (50:50, 2.900 l cada)
Apertura de llenado tanque doble (m)	0,66 x 0,90 cada	0,66 x 0,94 cada
Altura de llenado tanque doble (m)	2,35	2,80
Capacidad del dispositivo de microgranulado (l)	200,00	300,00
Nº de rejas	36	48
Presión de rejas (kg)	250	250
Diámetro de las rejas (cm)	48	48
	33	33
Diámetro de ruedas de control de profundidad (cm)	40	40
Distancia entre líneas (cm)	17	ene-00
Tamaño de las ruedas de la unidad de siembra / carro de siembra	600/55-526.5	520/85 R 38
Tamaño de las ruedas de apoyo	---	15.0/55-17
Velocidad de trabajo (km/h)	jun-15	jun-15
Potencia necesaria (kW/CV)	155/210	220/300
Dispositivo de mando/control DW	3	3
Retorno sin presión (max. 5 bares)	1	1
Cantidad de aceite soplador hidráulico (l/min)	35-45	35-45
Eje de guía inferior	Cat. III y II/IV	---
Barra de tiro	Anillo de enganche Ø 46-58 mm	Anillo de enganche Ø 55-73 mm
Enganche de bola	K80	K80

TIGER

TERRANO

JOKER

PARTNER

DUO-/MINIDRILL

PRONTO

EXPRESS

AVATAR

SPRINTER

MAESTRO

LEEB