

HORSCH Joker CT / Mono TG

Datos técnicos

Tipo de máquina	Joker 3 CT	Joker 3,5 CT	Joker 4 CT
Anchura de trabajo (m)	3,00	3,50	4,00
Anchura de transporte (m)	3,00	3,50	2,95
Altura de transporte (m)	1,90	1,90	2,80
Longitud (m)	2,50	2,50	2,90
Longitud incl. Mono TG (m)	3,70	3,70	---
Peso (kg)	1.580	1.800	2.460
Peso incl. Mono TG	2.320	2.590	...
Ø discos (cm)	52	52	52
Robustez discos (mm)	6	6	6
Nº de discos	24	28	32
Angulo de corte de discos (grados)	17	17	17
Dispositivo de mando/control DW	0 (+ 1 con regulación hidráulica de profundidad)		
Capacidad de trabajo (kW/CV)	65-90 / 90-120	75-100 / 100-140	90-120 / 120-160
Capacidad de trabajo incl. Mono TG (kW/CV)	desde 140 / 190	desde 160 / 220	---
Nº de dientes Mono TG	5	6	---
Distancia entre dientes Mono TG (cm)	60	59	---
Enganche a tres puntos Joker CT	tercer punto cat II/ III	tercer punto cat II/ III	tercer punto cat III/ IV
Enganche a tres puntos Monto TG	tercer punto cat III	tercer punto cat III	...

Tipo de máquina	Joker 5 CT	Joker 6 CT
Anchura de trabajo (m)	5,00	6,00
Anchura de transporte (m)	2,95	2,95
Altura de transporte (m)	3,25	3,70
Longitud (m)	2,9	2,9
Peso (kg)	2.850	3.355
Ø discos (cm)	52	46
Robustez discos (mm)	6	6
Nº de discos	40	48
Angulo de corte de discos (grados)	17	17
Dispositivo de mando/control DW	0 (+1 con regulación hidráulica de profundidad)	2 (+1 con regulación hidráulica de profundidad)
Capacidad de trabajo (kW/CV)	110-150 / 150-200	130-175 / 180-240
Enganche a tres puntos Joker CT	tercer punto cat III/IV	

TIGER

TERRANO

JOKER

PARTNER

DUO-/MINIDRILL

PRONTO

EXPRESS

AVATAR

SPRINTER

MAESTRO

LEEB