

HORSCH Maestro CS

Datos técnicos

Tipo de máquina	Maestro 12.70-75 CS
Anchura de transporte (m)	3,00
Altura de transporte (m)	4,00
Longitud de transporte (m)	9,51
Peso con carro de siembra aprox. (kg)	7.175
Capacidad carro de siembra semilla/abono (l)	2000 / 7000
capacidad carro de siembra solo semilla (l)	8500
Apertura de llenado carro de siembra semilla (mm)	800x660
Apertura de llenado carro de siembra abono (mm)	2450 x 660
Apertura carro de siembra solo semilla (mm)	1700 x 660 (2x)
Nº de líneas	12
Presión hidráulica de la reja (kg)	125-300
Rueda control de profundidad Ø (cm)	40
Ruedas de presión Ø (cm)	30/33
Distancia entre líneas (cm)	70/75
Profundidad de siembra (cm)	1,5-9
Caída de los granos de siembra (cm)	45
Tamaño de las ruedas del carro de siembra	520/85 R 38
Eje telescópico	Serie
Velocidad de trabajo (km/h)	2-12
Capacidad de trabajo (kW / CV)	130/180
Retroceso sin presión (max. 5 bares)	1
Dispositivo de mando / control DW accionamiento directo	1 x funciones hidr. 1 x soplador hidr. Accionam. directo presión inferior con cantidad de flujo regulable 1 x soplador hidr. Accionam. directo abono y semilla con flujo regulable 1 x sinfín hidr. Sistema de abono
Cantidad de aceite soplador hidr. Abono/semilla (l/min)	40
Necesidad de corriente en funcionamiento (A)	45
Enganche barra de tiro	anillo de enganche Ø 55-73 mm
Enganche bola	K80

TIGER

TERRANO

JOKER

PARTNER

DUO-/MINIDRILL

PRONTO

EXPRESS

AVATAR

SPRINTER

MAESTRO

LEEB