

HORSCH Maestro CC

Datos técnicos

Tipo de máquina	Maestro 6.70-75-80 CC	Maestro 8.70-75-80 CC	Maestro 12.45-50 CC
Anchura de transporte (m)	3	3,00	3,00
Altura de transporte (m)	3,55	3,85	3,85
Longitud de transporte (m)	7,5	8,20	8,20
Peso (kg)	3600	3.940	4.575
Capacidad carro de siembra (l)	2800	2.800	2.800
Apertura de llenado carro de siembra (m)	1,00x2,40	1,00 x 2,40	1,00 x 2,40
Capacidad recipiente (l)	70	70	70
Nº de líneas	6	8	12
Presión hidráulica de la reja (kg)	125-300	125-300	125-300
Rueda control de profundidad Ø (cm)	40	40	40
Ruedas de presión Ø (cm)	30/33	30/33	30/33
Distancia entre líneas (cm)	70/75/80	70/75/80	45/50
Profundidad de siembra (cm)	1,5-9	1,5-9	1,5-9
Caída de los granos de siembra (cm)	45	45	45
Tamaño ruedas del carro de siembra (serie)	700/50-22,5		
Tamaño ruedas del carro de siembra (opcional)	ruedas gemelas 230/95 R 32		
Velocidad de trabajo (km/h)	02-dic	2-12	2-12
Capacidad de trabajo (CV / PS)	75/100	88/100	103/140
Dispositivo de mando/control DW	1 dispositivo funciones hidr. 1 dispositivo soplador hidr. accionamiento directo con regulación cantidad de flujo 1 dispositivo soplador hidr. accionamiento directo presión inferior con regulación cantidad de flujo 1 dispositivo sinfín hidr. depósito individual		
Retroceso sin presión (max. 5 bar)	1 con soplador hidr. accionamiento directo abono y presión inf.		
Cantidad de aceite soplador hidr. presión inferior (l/min)	25 (no con toma de fuerza)		
Cantidad de aceite soplador hidr. abono (l/min)	25 (no con toma de fuerza)		
necesidad de corriente (A)	40	40	45
Eganche barra de tiro	Bulón Ø 40 mm	Bulón Ø 40 mm	Bulón Ø 40 mm
Eganche de bola	K80	K80	K80

TIGER

TERRANO

JOKER

PARTNER

DUO-/MINIDRILL

PRONTO

EXPRESS

AVATAR

SPRINTER

MAESTRO

LEEB