

HORSCH Pronto KR

Datos técnicos

Tipo de máquina	Pronto 6 KR
Anchura de trabajo (m)	6,00
Anchura de transporte (m)	3,00
Altura de transporte (m)	3,50
Longitud (m)	7,05
Peso (kg)	7.260
Tamaño de ruedas del chasis de circulación	550/45-22.5
Capacidad del tanque de semilla (Ltr)	2.800
Nº de rejas	40 / 48
Distancia entre líneas (cm)	15,0 / 12,5
Presión de las rejas (kg)	5-120
Rejas de siembra / rodillos de presión Ø (cm)	34 / 32
Compactador	FarmFlex Ø 55 cm / Cracker Ø 54 cm / de dientes Ø 53 cm
Velocidad de trabajo (km/h)	6-13
Capacidad de trabajo (kW/CV)	160-240 / 220-330
Dispositivo de mando/control DW	2
Retroceso sin presión (max. 5 bar)	1
Cantidad de aceite soplador hidráulico (Ltr./min)	20-25
Enganche guía inferior	Cat III - III/IV- IV
Enganche de bola	K 80

TIGER

TERRANO

JOKER

PARTNER

DUO-/MINIDRILL

PRONTO

EXPRESS

AVATAR

SPRINTER

MAESTRO

LEEB