

HORSCH Express TD

Datos técnicos

Tipo de máquina	Express 3 TD	Express 3.5 TD
Anchura de trabajo (m)	3,00	3,50
Anchura de transporte (m)	3,00	3,50
Altura de llenado (m)	2,05	2,05
Longitud / Longitud con marcador previo (m)	3,67 / 4,00	3,67 / 4,00
Peso desde (kg)	2.600	2.965
Capacidad tanque de semilla (l)	1.500	1.500
Apertura de llenado (m)	0,88 x 2,42	0,88 x 2,42
Nº de rejas de siembra	20	24
Presión en las rejas de siembra (kg)	5-120	5-120
rejas de siembra / rodillos de presión Ø (cm)	34 / 32	34 / 32
Distancia entre líneas (cm)	15	14,5
Compactador FarmFlex Ø (cm)	54	54
Velocidad de trabajo (km/h)	10-20	10-20
Capacidad de trabajo (kW/CV)	90-140 / 125-190	105-160 / 145-220
Dispositivo de mando/control DW	1 (+ 1 soplador hidráulico accionamiento directo, + 1 regulación hidráulica sistema de discos, + 1 trazador de surcos, + 1 ajuste hidráulico presión de rejas)	
Retroceso sin presión (max. 5 bar)	1 (solo con soplador hidráulico accionamiento directo)	
Cantidad de aceite soplador hidráulico (l/m)	20-25	20-25
Enganche a tres puntos	tercer punto cat III	tercer punto cat III

TIGER

TERRANO

JOKER

PARTNER

DUO-/MINIDRILL

PRONTO

EXPRESS

AVATAR

SPRINTER

MAESTRO

LEEB