

Datos Técnicos

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Voltaje, panel electrónico | 12 V | | |
| Batería | 12 V / 170 Ah | | |
| Compensación máxima de la pendiente lateral | 75 cm / 36 % | | |
| Capacidad depósito de diesel | 280 lt | | |
| Capacidad aceite hidráulico | 105 lt | | |
| Ángulo de viraje máximo | 90° | | |
| Radio de giro mínimo | 4,20 mt | | |
| Distancia entre ejes | 3,25 mt | | |
| Altura mínima de la máquina con y sin la despalilladora (Cabezal de cosecha en el piso) | 3,82 mt | | |
| Ancho total de la máquina a la altura del contenedor de uva | contenedor 2.200 lt | contenedor 2.600 lt | contenedor 3.000 lt |
| | 2,55 mt | 2,75 mt | 2,93 mt |
| Dimensión desde el eje central de la máquina a la cara exterior del contenedor de uva | contenedor 2.200 lt | contenedor 2.600 lt | contenedor 3.000 lt |
| | 1,28 mt | 1,50 mt | 1,66 mt |
| Longitud de la arista de volqueo | 1,80 mt | | |
| Altura de descarga máxima del contenedor de uva | contenedor 2.200 lt | contenedor 2.600 lt | contenedor 3.000 lt |
| | 2,80 mt | 2,80 mt | 2,55 mt |
| Número de sacudidores | Estándar | | Máximo |
| | 14 (2 X 7) | | 22 (2 X 11) |
| Zona de sacudida máxima | 1,55 mt | | |
| Altura interior del cabezal de cosecha | 1,90 mt | | |
| Paso más bajo | 2,05 mt | | |
| Paso más alto | 2,80 mt | | |
| Longitud de la banda de escamas | 2,80 mt | | |
| Número de escamas | 28 izquierda + 26 derecha | | |
| Ancho de paso del canal de escamas | 38 cm | | |
| Altura mínima de cosecha | 15 cm | | |
| Ancho de la cinta transportadora | 33 cm | | |
| Peso en vacío | sin la despalilladora | | con la despalilladora |
| | 8.210 kg | | 8.640 kg |
| Distribución del peso sin la despalilladora | Eje frontal | | Eje trasero |
| | 3.695 kg / 45 % | | 4.515 kg / 55 % |
| Distribución del peso con la despalilladora | Eje frontal | | Eje trasero |
| | 3.890 kg / 45 % | | 4.750 kg / 55 % |
| A - Altura mínima con la cabina, máquina completamente abajo | 3,82 mt | | |
| B - Longitud total | 4,50 mt | | |
| C - Ancho con contenedor de uva de 2.200 lt (estándar) | 2,55 mt | | |
| C - Ancho con contenedor de uva de 2.600 lt | 2,75 mt | | |
| C - Ancho con contenedor de uva de 3.000 lt | 2,93 mt | | |
| Opción de neumático | Ancho | Ancho de trocha frontal | Ancho de trocha trasera |
| D - Opción de neumático 1 | 2,55 mt | 2,01 mt | 2,09 mt |
| D - Opción de neumático 2 | 2,54 mt | 2,01 mt | 2,06 mt |
| D - Opción de neumático 3 | 2,63 mt | 2,06 mt | 2,11 mt |
| D - Opción de neumático 4 | 2,69 mt | 2,06 mt | 2,15 mt |
| D - Opción de neumático 5 | 2,85 mt | 2,06 mt | 2,21 mt |

